

KEL-FA | Listelli passacavo a chiusura rapida

per cavi precablati / IP54



I listelli passacavo KEL-FA offrono un sistema compatto per il passaggio dei cavi intestati, guaine e tubi pneumatici in abbinamento ai gommini passacavo KT. Dopo aver inserito nel telaio i gommini della serie KT necessari, è sufficiente appoggiare il coperchio e azionare le due leve di bloccaggio premendole verso la parte inferiore. La costruzione a prova di torsione del KEL-FA consente un montaggio semplice ed intuitivo.

I listelli passacavo KEL-FA richiedono le medesime aperture utilizzate per i connettori industriali a 10, 16 e 24 poli. Può essere scelta una apertura da 36 o da 46 mm a seconda dei cavi da alloggiare. Questa flessibilità è molto utile nel caso dei cavi intestati. I listelli passacavo KEL-FA possono essere fissati tramite viti oppure a scatto utilizzando il supporto KEL-SNAP.

IP54



ECOLAB certified



RoHS compliant



Made in Germany

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 140 C°
Proprietà	Resistente UV, senza siliconi, Rostfrei, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare, Ad innesto con KEL-SNAP

Vantaggi e benefici

- Schnelle Montage ohne Werkzeug
- Zugentlastung gemäß DIN EN 62444 (mit KT Einfach-Kabeltüllen)
- Extrem hohe Packungsdichte durch Mehrfachtüllen
- Hohe Flexibilität durch Einsatz der Mehrbereichstüllen sowie des IMAS-CONNECT™ Systems
- Garantieerhalt konfektionierter Leitungen
- Nachrüstungen, Servicearbeiten schnell durchführbar
- Große Variabilität
- Integrierte Dichtung

Tipi di prodotto

KEL-FA 24|10



Codice	55241
EAN	4251269324796
Pz	10
Per il numero di cavi	40
Max. diametro del cavo	15 mm
Lunghezza	147 mm
Larghezza	62 mm


Altezza	22 mm
Altezza di montaggio	22 mm
Apertura	112 x 36 mm
Numero di fori per viti	4
Diam. dei fori per viti	6 mm
Adatto per gommini	10 x KT piccolo

KEL-FA 24|4




Codice	55244
EAN	4251269324819
Pz	10
Per il numero di cavi	6
Max. diametro del cavo	35 mm
Lunghezza	147 mm
Larghezza	62 mm


Altezza	22 mm
Altezza di montaggio	22 mm
Apertura	112 x 36 mm
Numero di fori per viti	4
Diam. dei fori per viti	6 mm
Adatto per gommini	2 x KT piccolo 2 x KT grande

KEL-FA 24I7

Codice	55247	Altezza	22 mm
EAN	4251269324802	Altezza di montaggio	22 mm
Pz	10	Apertura	112 x 36 mm
Per il numero di cavi	25	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	6 mm
Lunghezza	147 mm	Adatto per gommini	6 x KT piccolo
Larghezza	62 mm		1 x KT grande

KEL-FA 16I8


Codice	55168	Altezza	22 mm
EAN	4251269324826	Altezza di montaggio	22 mm
Pz	10	Apertura	86 x 36 mm
Per il numero di cavi	32	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	15 mm	Diam. dei fori per viti	6 mm
Lunghezza	120 mm	Adatto per gommini	8 x KT piccolo
Larghezza	62 mm		

KEL-FA 16I5


Codice	55165	Altezza	22 mm
EAN	4251269324833	Altezza di montaggio	22 mm
Pz	10	Apertura	86 x 36 mm
Per il numero di cavi	17	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	6 mm
Lunghezza	120 mm	Adatto per gommini	4 x KT piccolo
Larghezza	62 mm		1 x KT grande

KEL-FA 16I2

Codice	55162	Altezza	22 mm
EAN	4251269324840	Altezza di montaggio	22 mm
Pz	10	Apertura	86 x 36 mm
Per il numero di cavi	2	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	6 mm
Lunghezza	120 mm	Adatto per gommini	2 x KT grande
Larghezza	62 mm		

KEL-FA 10I6

Codice	55216	Altezza	22 mm
EAN	4251269324857	Altezza di montaggio	22 mm
Pz	10	Apertura	65 x 36 mm
Per il numero di cavi	24	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	15 mm	Diam. dei fori per viti	6 mm
Lunghezza	100 mm	Adatto per gommini	6 x KT piccolo
Larghezza	62 mm		

KEL-FA 10I3

Codice	55212	Altezza	22 mm
EAN	4251269324864	Altezza di montaggio	22 mm
Pz	10	Apertura	65 x 36 mm
Per il numero di cavi	9	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	6 mm
Lunghezza	100 mm	Adatto per gommini	2 x KT piccolo
Larghezza	62 mm		1 x KT grande

